



# Impresora térmica de recibos NCR RealPOS™ 7197

Rápida,  
Silenciosa,  
Confiable



- Alta velocidad para mayor rendimiento
- Diseño resistente a los derrames para maximizar el tiempo de funcionamiento
- Impresión de alta resolución para texto y gráficos más nítidos
- Impresión a dos colores para recibos personalizados

## Impresora Versátil de Alto Rendimiento

La NCR RealPOS 7197 ofrece un rendimiento de impresión excepcional de hasta 52 líneas por segundo. La impresión de alta resolución (203 ppp) combinada con la opción de impresión a dos colores se traduce en texto y gráficos nítidos y una copia impresa más limpia y fácil de leer. La NCR RealPOS 7197 tiene un tamaño reducido y alto rendimiento para cubrir las necesidades de todos los entornos comerciales, especialmente las de la tan exigente industria de la hostelería.

## Protección de su Inversión

Los comerciantes exigen soluciones que crezcan con sus empresas y, al mismo tiempo, protejan su inversión existente. La NCR RealPOS 7197 cuenta con interfaces RS-232 y USB que detectan la opción de conectividad que usted desea. Comience con la RS-232 y, cuando esté listo para ascender a USB, simplemente cambie la posición de los cables.

Para apoyar a clientes quienes tienen otras marcas de equipos, la NCR RealPOS 7197 cuenta con emulación 7194, brindando así compatibilidad sin afectar las aplicaciones existentes. Aun cuando maneja la NCR RealPOS7197 en el modo de emulación 7194, todavía tendrá acceso a las funciones de color y alto rendimiento

## Diseño Inteligente e Intuitivo

La NCR RealPOS 7197 es fácil de usar, desde su configuración inicial hasta en su operación diaria:

- Los rollos de papel se cambian simplemente levantando la tapa y dejando caer el nuevo rollo; no es necesario enrollar el papel.
- A diferencia de los productos de la competencia que tienen unos torpes interruptores, la NCR RealPOS 7197 cuenta con programación de un solo botón que guía a los operadores en el uso de las configuraciones de firmware y los diagnósticos locales y remotos.
- Los resultados del diagnóstico como las horas acumuladas de funcionamiento y las líneas de recibo impresas se pueden imprimir a petición durante el arranque o sondear remotamente para equilibrar la carga o diagnosticar problemas y resolverlos.



# Impresora de recibos términos NCR RealPOS™ 7197



## Especificaciones técnicas

- Térmica, cabezal fijo, 203 puntos por pulgada
- Velocidad de impresión: hasta 52 LPS
- Cuchilla rotativa
- Un puerto para 1 ó 2 cajones de efectivo
- Sensor automático RS -232 o interfaz USB
- Impresión térmica en 44 ó 56 columnas
- Impresión a dos colores opcional
- Sensores de "poco papel" y "sin papel"
- Logotipos adaptables y juego de caracteres configurado en RAM
- Beige o gris oscuro

## Columnas por línea y densidad de caracteres (papel de 80 mm)

- 44 a 15,6 CPI (estándar)
- 56 a 20,3 CPI (comprimido)
- 2 a 7,8 CPI (estándar de doble byte)
- 8 a 10,2 CPI (doble byte kanji comprimido)

## Columnas por línea y densidad de caracteres (papel de 80 mm)

- 32 a 15,6 CPI (estándar)
- 42 a 20,3 CPI (comprimido)
- 17 a 8,5 CPI (doble byte estándar)
- 21 a 10,2 CPI (doble byte kanji comprimido)

## Modos de impresión

- Estándar, comprimido, alto doble, ancho doble, de arriba abajo, girado, bajo línea, escalable, negrita, sobrescrito, cursiva, subíndice, impresión invertida

## Juegos de caracteres

- 437 de inglés de EE. UU.
- 850 varios idiomas (Latín I)
- 852 de eslavo
- 858 varios idiomas con símbolo de euro
- 860 de portugués
- 862 de hebreo
- 863 de francés canadiense
- 864 de árabe
- 865 de nórdico
- 866 de cirílico
- 874 de tailandés
- 1252 de latín 1 de Windows
- Katakana
- 32 de kanji japonés
- 36 de chino simple
- 49 de coreano
- 50 de chino tradicional

## Generación de código de barras

- UPC-A, UPC-E, JAN 13 (EAN), JAN 8 (EAN), Código 39, Código 128, entre hojas de 2 a 5, Codabar, Código 93, PDF 417

## Requisitos de alimentación

- Alimentación de 24 V proveniente de NCR 30/80/80c/70 POS
- Suministro eléctrico externo opcional de 75 vatios

## Dimensiones

- 149 x 178 x 152mm
- 5,7 x 7,0 x 6,2 pulgadas
- 3,4 libras

## Condiciones ambientales

- Temperatura de funcionamiento: De 5°C a 45°C (de 40°F a 112°F)
- Humedad de funcionamiento: 5%-90%

## Controladores

- OPOS, TAPS, JavaPOS para Windows y Linux

Si desea obtener más información, visite [www.ncr.com](http://www.ncr.com), llame al 866.431.7879 o envíe un mensaje de correo electrónico a [retail.contactus@ncr.com](mailto:retail.contactus@ncr.com).

NCR realiza mejoras constantes en sus productos a medida que aparecen nuevas tecnologías y componentes en el mercado. Por lo tanto, NCR se reserva el derecho de modificar las especificaciones mencionadas sin previo aviso.

Es posible que algunas de las características, funciones y operaciones aquí descritas no sean comercializadas por NCR en ciertos lugares del mundo. Consulte a su representante u oficina local de NCR para obtener la información más actualizada.

NCR RealPOS es marca comercial o marca registrada de NCR Corporation en los Estados Unidos y / u otros países. Todos los nombres comerciales y de productos que se mencionan en este documento son marcas registradas, marcas comerciales o marcas de servicio de sus respectivos propietarios.

